

FOCUS Floodlight
**Eigenschappen van industriële LED verlichting
 Caractéristiques d'éclairage industriel à LED**

Toepassingen

PS serie kan gebruikt worden als floodlight voor de verlichting van gebouwen, reclameborden, parken;
 ook beschikbaar in rood, groen, blauw

Applications

la série PS peut être utilisée comme un projecteur pour l'éclairage des bâtiments, des panneaux publicitaires, des parcs,...
 également disponible en rouge, vert et bleu

**Produkt Specificaties
 Spécifications de produit**

product code			PS-2/100	PS-3/100
artikel nummer			USS 12/100	USS 24/100
levensduur	life	Hr	50.000 - 100.000	
lichtbron	source		Nichia LED	
lichtstroom	flux lumineux	lm	900 - 1200	1900 - 2400
vermogen	puissance	Wt	12	24
spanning	tension	V	120 - 264	120 - 264
lichtkleur	couleur		neutraal wit	
stralingshoek	angle de rayon.		120°	120°
temperatuur	Température		- 60° to +45°	- 60° to +45°
IP bescherming	protection IP		67	67
behuizing	Logement		alu/polycarbon.	
option	option		kleur	couleur

**Packaging
 Emballage**

verpakking (VE)	emballage		box	box
stuks per VE	unités par VE		1	1
afmetingen product	dimensions produit	mm	175x170x70	220x175x65
afmetingen VE	dimensions VE			
gewicht VE	poids VE	kg	2,0	2,7
pallet	VE par palette			
MBH (min.bestelling)	commande min.		20	20

**Technische tekening
 Dessin Technique**