

Eigenschappen van industriële LED verlichting: FOCUS USS
Caractéristiques d'éclairage LED industriel: FOCUS USS


Toepassingen

USS- serie is een krachtige verlichting voor straten, pleinen, tunnels, opslagplaatsen, magazijnen, productiehallen, tankstations,.. (bestaat ook in explosievrije uitvoering)

Applications

USS- series est un éclairage puissant pour les rues, places, tunnels, dépôts, entrepôts, halls de production, stations d'essence,.. (existe aussi en version anti-explosif)

Product Specificaties
Spécifications de produit

<u>product code</u>			<u>USS-18/100</u>	<u>USS-36/100</u>	<u>USS-70/100</u>	<u>USS-150/100</u>
artikel nummer						
levensduur	life	Hr	50.000 - 100.000			
lichtbron	source		Nichia LED			
lichtstroom	flux lumineux	lm	1600 - 1800	3100 - 3600	6500 - 7200	13000 - 14400
vermogen	puissance	Wt	18	36	72	144
spanning	tension	V	120-264	120-264	120-264	120-264
lichtkleur	couleur		neutral white			
Kleurweergave (typ.)	CRI	Ra	75	75	75	75
stralingshoek	angle de rayon.		120°	120°	120°	120°
temperatuur	Température		- 60° to +45°	- 60° to +45°	- 60° to +45°	- 60° to +45°
IP bescherming	protection IP		67	67	67	67
behuizing	Logement		aluprofile/polycarbonate glass			

Packaging
Emballage

verpakking (VE)	emballage		box	box	box	box
stuks per VE	unités par VE	st	1	1	1	1
afmetingen produkt	dimensions prod.	mm	210x175x65	420x175x65	820x175x65	820x350x65
afmetingen VE	dimensions VE	mm	250x185x160	460x185x160	860x185x160	860x360x160
gewicht VE	poids VE	kg	3,0	5,0	8,5	17,0
VE per pallet	VE par palette		120	120	60	36
MBH (min.bestelling)	commande min.	st	15	15	10	10

Technische tekening
Dessin Technique