

**Eigenschappen van industriële LED verlichting: LEDSVET PS-B**
**Caractéristiques d'éclairage LED industriel: LEDSVET PS-B**
**Duurzaam**

- energiebesparend (tot 80 %)
- milieu vriendelijk (compliance to RoHS)
- extreme levensduur / rendement van 80%

**Hoge kwaliteit**

- CE gecertificeerde producten; veiligheid & EMC norm
- extreem grote lichtopbrengst
- mechanisch sterk (goede schok absorptie)
- anti vandalisme
- 18 maanden garantie

**Gebruiksvriendelijk:**

- korte reactietijd
- constante licht opbrengst (geen stroboscoop)
- stabiel vermogen bij voltage verschillen
- geen schadelijk warmte (IR) of UV radiatie
- snelle installatie; All in One
- weinig onderhoud

**Design**

- hedendaags

**Toepassingen**

PS-B serie kan gebruikt worden als floodlight voor de verlichting van gebouwen (gevels), reclameborden, parken;...  
ook beschikbaar in rood, groen, blauw

**Durable:**

- Les économies d'énergie (jusqu'au 80%)
- Écologique (respect à la directive RoHS)
- Durée de vie extrême, avec un rendement de 80%

**Haute qualité**

- Produits certifiés CE; norm de sécurité & EMC
- L'extrême intensité lumineuse
- Résistance mécanique (bonne absorption des chocs)
- Anti-vandalisme
- 18 mois de garantie

**Utilisateur**

- Temps de réponse court
- Lumière constante (pas de flash)
- une puissance stable pour des tensions différentes
- Pas de chaleur nuisible (IR) ou de rayonnement UV
- installation rapide
- peu d'entretien

**Design**

- contemporain

**Applications**

la série PS-B peut être utilisée comme un projecteur pour l'éclairage des bâtiments, des panneaux publicitaires, des parcs,...  
également disponible en rouge, vert et bleu

**Product Specificaties  
Spécifications de produit**

<u>product code</u>			<u>PS-B-2/100</u>	<u>PS-B-3/100</u>
artikel nummer				
levensduur	life	Hr	100.000	100.000
lichtbron	source		Nichia LED	Nichia LED
lichtstroom	flux lumineux	lm	1100	2300
verbuikt vermogen	puissance	Wt	12	25
spanning	tension	V	120 - 264	220
lichtkleur	couleur		neutraal wit	neutraal wit
stralingshoek	angle de rayon.		120°	120°
temperatuur	Température		- 63° to +45°	- 63° to +45°
IP bescherming	protection IP		67	65
behuizing	Logement		alu/polycarbon.	
option	option		kleur	couleur

**Packaging**
**Emballage**

verpakking (VE)	emballage		box	box
stuks per VE	unités par VE		1	1
afmetingen product	dimensions produit	mm	175x170x70	360x245x85
afmetingen VE	dimensions VE			
gewicht VE	poids VE	kg	2,0	2,7
pallet	VE par palette			
MBH (min.bestelling)	commande min.		20	20

**Technische tekening**
**Dessin Technique**