

Eigenschappen van industriële LED verlichting: LEDSVET SPO-B Caractéristiques d'éclairage LED industriel: LEDSVET SPO-B

Duurzaam

- energiebesparend (tot 80 %)
- milieu vriendelijk (compliance to RoHS)
- extreme levensduur / rendement van 80%

Hoge kwaliteit

- CE gecertificeerde producten; veiligheid & EMC norm
- extreem grote lichtopbrengst
- mechanisch sterk (goede schok absorptie)
- anti vandalisme
- 2 jaar garantie

Gebruiksvriendelijk:

- korte reactietijd
- constante licht opbrengst (geen stroboscoop)
- stabiel vermogen bij wisselende voltage
- geen schadelijk warmte (IR) of UV radiatie
- snelle installatie; All in One
- weinig onderhoud

Design

- hedendaags

Toepassingen

SPO-B is een krachtige binnenverlichting voor gebouwen; kantoren, magazijnen, werkplaatsen, industrie, hospitaal, winkels, vitrines,...

Durable:

- les économies d'énergie (jusqu'au 80%)
- Écologique (respect à la directive RoHS)
- Durée de vie extrême, avec un rendement de 80%

Haute qualité

- Produits certifiés CE; norm de sécurité & EMC
- L'extrême intensité lumineuse
- Résistance mécanique (bonne absorption de chocs)
- Anti-vandalisme
- 2 ans de garantie

Utilisateur

- Temps de réponse court
- Lumière constante (pas de flash)
- stabilité de puissance lors de changement de tension
- Pas de chaleur nuisible (IR) ou rayonnement UV
- installation rapide; All in One
- peu d'entretien

Design

- contemporain

Applications

SPO-B est un puissant éclairage à l'intérieur des bâtiments, bureaux, entrepôts, ateliers, industrie, hôpital, commerces, vitrines d'exposition, ... peut être monté sur les murs ainsi que sur les plafonds

Product Specificaties Spécifications de produit

<u>product code</u>			<u>SPO-B-18/100</u>	<u>SPO-B-36/100</u>	<u>SPO-B-70/100</u>
artikel nummer					
levensduur	life	hr	100.000	100.000	100.000
lichtbron	source		Osram/Nichia	Osram/Nichia	Osram/Nichia
lichtstroom	flux lumineux	lm	1440 - 1800	2880 - 3600	5760 - 7200
verbuikt vermogen	puissance	W	20	40	75
spanning	tension	V	160 - 264	160 - 264	160 - 264
lichtkleur	couleur		warmwhite - neutral white		
stralingshoek	angle de rayon.		180°	180°	180°
temperatuur	Température		-20° to +40°	-20° to +40°	-20° to +40°
IP bescherming	protection IP		40	40	40
behuizing	Logement		aluprofile + glass of optical polycarbonate		
option	option		eco	eco	

Packaging Emballage

<u>verpakking (VE)</u>	<u>emballage</u>		<u>box</u>	<u>box</u>	<u>box</u>
stuks per VE	unités par VE		1	1	1
afmetingen product	dimensions prod.		230x140x55	430x140x55	830x140x55
afmetingen VE	dimensions VE		250x150x60	450x150x60	850x150x60
gewicht	poids	kg	0,9	1,7	3,2
VE per pallet	VE par palette		432	216	108
MBH (min.bestelling)	commande min.		20	10	5

Technische tekening Dessin Technique